

ALPHA SERIES

Datos técnicos

	Alpha 4-7.5	Alpha 6-7.5	Alpha 8-7.5
	RAV.MCH75.197726	RAV.MCH75.197733	RAV.MCH75.197740
Capacidad	30000 kg	45000 kg	60000 kg
Capacidad de carga por unidad de elevación	7500 kg	7500 kg	7500 kg
Comunicación de las columnas	inalámbrico	inalámbrico	inalámbrico
Número de unidades de elevación	4	6	8
Carrera	1753 mm	1753 mm	1753 mm
Tiempo de elevación cargado	65 s	65 s	65 s
Tiempo de descenso cargado	54 s	54 s	54 s
Ciclos de elevación totalmente cargado	14	14	14
Diámetro mín. rueda	570 mm	570 mm	570 mm
Diámetro máx. rueda	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Fuerza motriz por cilindro unidad	3 kW	3 kW	3 kW
Peso por columna	640 kg	640 kg	640 kg
Revestimiento de la superficie	en polvo	en polvo	en polvo
Conexión eléctrica	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 Hz
Anchura	1107 mm	1107 mm	1107 mm
Profundidad	1307 mm	1307 mm	1307 mm
Altura	2260 mm	2260 mm	2260 mm
Peso	2560 kg	3840 kg	5120 kg