

	Alpha 4-7.5	Alpha 6-7.5	Alpha 8-7.5
	RAV.MCH75.197726	RAV.MCH75.197733	RAV.MCH75.197740
Грузоподъемность	30000 кг	45000 кг	60000 кг
Грузоподъемность на подъемный механизм	7500 кг	7500 кг	7500 кг
Связь стоек	беспроводной	беспроводной	беспроводной
Количество подъемных механизмов	4	6	8
Путь перемещения	1753 мм	1753 мм	1753 мм
Время подъема в нагруженном состоянии	65 с	65 с	65 с
Время опускания в нагруженном состоянии	54 с	54 с	54 с
Циклов подъема с полной нагрузкой	14	14	14
Мин. диаметр колеса	570 мм	570 мм	570 мм
Макс. диаметр колеса	1300 мм	1300 мм	1300 мм
Приводная мощность на блок цилиндров	3 кВт	3 кВт	3 кВт
Вес на стойку	640 кг	640 кг	640 кг
Покрывание поверхности	порошковое	порошковое	порошковое
Электрическое соединение	230/400 В 50 Гц	230/400 В 50 Гц	230/400 В 50 Гц
Ширина	1107 мм	1107 мм	1107 мм
Глубина	1307 мм	1307 мм	1307 мм
Высота	2260 мм	2260 мм	2260 мм
Вес	2560 кг	3840 кг	5120 кг